LIEBHERR

LiTiU 48

Die LiTiU 48 Schwenkeinheit sogt dank vollautomatischem LIKUFIX Schnellwechselsystem an der Unterseite für einen sicheren und schnellen Werkzeugwechsel. Ein weiterer Vorteil der LiTiU 48 Sandwich-Anbauvariante sind die außen geführten Hydraulikleitungen, die einen gleichmäßigen und konstanten Öldurchfluss gewährleisten. Die Einheit LiTiU 48 ist daher die perfekte Ergänzung für Anbauwerkzeuge mit eigenem Drehantrieb, wie beispielsweise Sortiergreifer oder Rüttelplatten. Aber auch für Anbauwerkzeuge wie Hammer, Fräsen und Mulcher, die keinen eigenen Drehantrieb aufweisen, dennoch aber hohe Ölmengen bei geringen Druckverlusten benötigen, ist diese Anbauvariante von entscheidendem Vorteil.

Aufnahmen	SWA 48 LIKUFIX
Baggerklasse	18 - 24 t
Gewicht	740 kg
Schwenkwinkel	2x45°
Aufbauhöhe	690 mm
Verfügbarkeit	> **Länder ansehen**

Aufnahmen	SWA 48 LIKUFIX
Baggerklasse	18 - 24 t
Gewicht	740 kg
Aufbauhöhe	690 mm
Maße	822 x 650 x 881 mm
Schwenkwinkel	2x45°