

Gekehrte Welt - seit über 50 Jahren SOBERNHEIMER Premium Kehrmaschinen



Technische Daten	FKM 1150	FKM 1300	FKM 1600	FKM 1800	FKM 2000	FKM 2200	FKM 2500
Arbeitsbreite (mm)	1.150	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200	2.500
Arbeitsbreite geschwenkt (mm)	1.010	1.220	1.550	1.700	1.880	2.070	2.350
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1.450	1.600	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Gewicht in Grundausstattung (kg)	280	300	320	340	350	370	390
Volumen Schmutzsammelbehälter (l)	120	130	165	180	200	220	250
Min. Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeugs (l/min)	15	15	20	20	20	30	30

Besondere Merkmale:

- ✓ Aufnahme mit 3D- Niveaueausgleich
- ✓ Einfacher Wechsel von Aufnehmen / Freikehren¹⁾
- ✓ Kehrwalze unkompliziert nachzustellen
- ✓ Schneller Wechsel der Kehrwalze
- ✓ Stufenlose Einstellung der Kehrwalzengeschwindigkeit durch Stromregler ¹⁾
- ✓ Hydraulische Entleerung des großvolumigen Schmutzsammelkastens¹⁾

Serienausstattung:

- ✓ Tragrahmen aus torsionssteifem Vierkanntrohr
- ✓ Robuste zentrale Aufhängung im Schwerpunkt
- ✓ Schneller An- und Abbau an allen Trägerfahrzeugen
- ✓ Variabler Anpressdruck der Kehrwalze – für optimales Kehren bei verschiedenen Verschmutzungsgraden
- ✓ Höhenverstellung der Kehrwalze über Schwert mit Rastensystem
- ✓ Schwerlastlenkrollen
- ✓ Mechanische Schwenkeinrichtung²⁾
- ✓ Kehrwalze aus Besenkörpern Universal²⁾
- ✓ Hochwertige, schlagfeste Pulverbeschichtung
- ✓ Abstellstützen und Verladeösen



NEU

**7 ARBEITSBREITEN
INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR
HÖCHST ANPASSUNSFÄHIG**

1) Sonderausstattung 2) Optionen möglich | Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen. Technische Änderungen vorbehalten. 04/2021



Einfache und variable Höhenverstellung der Kehrwalze



Wassersprüheinrichtung mit / ohne Wassertank



Optimale Kehrleistung durch Seitenbesen links / rechts

Optionen und Zubehör:

- Hydraulisch betätigter Schmutzsammelbehälter, ohne Werkzeug (de)montierbar
- Seitenbesen rechts/links
- Wassersprüheinrichtung mit / ohne Wassertank - div. Ausführungen
- Anbauvorrichtung passend zu allen Trägerfahrzeugen, auch als Kombianbau für mehrere Trägerfahrzeuge
- Hydraulische Schwenkeinrichtung
- Schwerlastrollen mit Spezialbelag
- StVZO-Kit: LED-Begrenzungsleuchten und Warnflaggen
- Betriebsstundenzähler
- Pulverbeschichtung optional in RAL-Farbtönen

Verfügbarer Besenbesatz

Hauptkehrwalze:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Universal | - PP-Borste (Grün) |
| Universal Plus | - PP-Borste / Welldraht |
| Profi | - PPH-Borste (Gelb) |
| Profi Plus | - PPH / Stahlflach |
| Extrem | - Rein Welldraht 0,7 |
| Naturstein | - Nylon (Orange) |
| Oeko | - 100% biol. abbaubar (Weiß) |

Seitenbesen:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Profi | - PPH-Borste (Gelb) |
| Profi Plus | - PPH / Stahlflach |
| Extrem | - Rein Stahlflach |
| Wildkraut | - Stahlflach / Drahtzopf |

Service

- ✓ Sonderlösungen nach Kundenwunsch
- ✓ Kundendienst
- ✓ Durchführung der jährlichen UVV-Prüfungen
- ✓ Ersatz- und Verschleißteile im Expressversand;
- ✓ 30 Jahre Ersatzteilgarantie

Qualität

- ✓ Bekannt robuste Bauweise
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Hochwertige Komponenten

Passende Trägergeräte

- | | |
|--|--|
|  Radlader |  Kompakt- / Teleskoplader |
|  Unimog |  Traktoren |
|  Gabelstapler |  Bagger |

